

# Anti Roest

Art. Nr. 1630 2500

## HOGE DEK- EN VULKRACHT - UITSTEKENDE HECHTING

Anti Roest is een oplosmiddelhoudende roestwerende primer op basis van alkydharsen. Door een zeer goede hechting op de ondergrond en een hoog gehalte aan actief roestwerende zinkfosfaatpigmenten biedt dit product de beste bescherming tegen roest.

## TOEPASSING

Voor alle toepassingen op staal waar een actieve roestwering vereist is. Te gebruiken op staal, verzinkt staal, gestraald staal, aluminium. Oude intacte verflagen, diverse harde kunststoffen, hout, steen en pleisterlagen.

## EIGENSCHAPPEN

- Corrosiewerende werking
- Stofdroog/kleefvrij binnen 60 minuten
- Overlakbaar na 8 uur
- Zeer hoge dek- en vulkracht
- Duurzame werking
- Weersbestendig
- Lood- en chromaatvrij

## GEBRUIKSAANWIJZING

Vet, olie, vuil, losse roest, losse coatings en alle andere verontreinigingen met daarvoor geschikte middelen verwijderen. Tijdens applicatie moet het oppervlak schoon en droog zijn.

Goed schudden voor gebruik, minimaal 2 minuten! Kleur controleren. Lagen kruislings over elkaar spuiten.

